



- Matala, kompakti, kevyt ja nopea
- Vesitiivis, silikoni tiivistetty moottori
- Vesitiivis kaukosäädin

VINSSIN OMINAISUUDET:

Tekniset tiedot:

| | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Malli | | CAP 9.0s 12V |
| Vetovoima suoralla pinnalla | | 4,082 / 9,000lb |
| Moottori 12V | | 3,430 w / 4.6 hp |
| Vaihteisto | | 3-pyöräinen planeettapyörästö |
| Välitys-suhde | | 156:1 |
| Jarru | | Automaattinen |
| Vaijeri suositus | Koko | 10 mm x 15.2 m |
| | Tyyppi | Synteettinen SK-75 |
| Rummun koko (halkaisija) | | 63.5 x 125 mm |

Vaijerin nopeus ja virta Amp.

| Malli | CAP 9.0s | |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Vaijerinvetovoima / kg | Vaijerin nopeus / mpm | Virta 12V /Amp. |
| Ilman kuormaa | 13.7 | 55 |
| 907 | 4.7 | 110 |
| 1,814 | 3.5 | 200 |
| 2,722 | 2.7 | 230 |
| 3,629 | 2.4 | 260 |
| 4,082 | 2.1 | 350 |

**COMEUP
WINCH**

CAP 9.0s Rock Sports

Vaijerin vetovoima ja kestävyys

| Vaijeria rummun ympärillä | Veto kierroksella | Kokonaisvaijeri rummulla (m) |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1. kerros | 4,082 | 2.9 |
| 2. kerros | 3,270 | 6.6 |
| 3. kerros | 2,728 | 11 |
| 4. kerros | 2,340 | 15.2 |

MAAHANTUOJA:
HÄMEEN AUTOSÄHKÖ OY
Hattelmalantie 16
13100 HÄMEENLINNA
Puh. 03-622622
www.hasoy.com

**HÄMEEN
AUTOSÄHKÖ OY**