



- Vinssi CUB 3 1,361 kg kapasiteetillä.
- 12V 1.0hv
- 3-pyöräinen planeettapyörästö.

### VINSSIN OMINAISUUDET:

#### Tekniset tiedot:

|                                    |               |                               |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| <b>Malli</b>                       |               | <b>CUB 3 12V</b>              |
| <b>Vetovoima suoralla pinnalla</b> |               | 1,361 / 3,000lb               |
| <b>Moottori 12V</b>                |               | 1.0 hv                        |
| <b>Vaihteisto</b>                  |               | 3-pyöräinen planeettapyörästö |
| <b>Välitys-suhde</b>               |               | 138.5:1                       |
| <b>Jarru</b>                       |               | Mekaaninen & dynaaminen       |
| <b>Vaijeri suositus</b>            | <b>Koko</b>   | 4.8mm x 15.2m                 |
|                                    | <b>Tyyppi</b> | Galvanoitu A7 x 19            |
| <b>Rummun koko (halkaisija)</b>    |               | 55mm x 75mm                   |

### Vaijerin nopeus ja virta Amp.

| <b>Malli</b>                  | <b>CUB 3</b>                 |                        |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Vaijerinvetovoima / kg</b> | <b>Vaijerin nopeus / mpm</b> | <b>Virta 12V /Amp.</b> |
| Ilman kuormaa                 | 6.8                          | 25                     |
| 227                           | 5.7                          | 45                     |
| 454                           | 4.8                          | 75                     |
| 680                           | 3.8                          | 105                    |
| 907                           | 3.0                          | 140                    |
| 1,134                         | 2.5                          | 180                    |
| 1,361                         | 2.0                          | 230                    |

**Vaijerin vetovoima ja kestävyys**

| Vaijeria rummun ympärillä | Veto kierroksella | Kokonaisvaijeri rummulla<br>(m) |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1. kerros                 | 1,361             | 2.8                             |
| 2. kerros                 | 1,173             | 6.1                             |
| 3. kerros                 | 1,030             | 9.9                             |
| 4. kerros                 | 918               | 14.1                            |
| 5.kierros                 | 829               | 15.2                            |

**MAAHANTUOJA:**  
**HÄMEEN AUTOSÄHKÖ OY**  
Hattelmalantie 16  
13100 HÄMEENLINNA  
Puh. 03-622622  
[www.hasoy.com](http://www.hasoy.com)

**HÄMEEN  
AUTOSÄHKÖ OY**